

METAVIC

Depuis 1982



Qualité, fiabilité, robustesse et durabilité

Les treuils METAVIC sont conçus pour être utilisés dans les conditions les plus exigeantes de la forêt.

La clientèle de METAVIC

bénéficie de l'expertise acquise au cours des **30 dernières années**. Elle apprécie plus particulièrement la **qualité, fiabilité, robustesse et durabilité** des produits METAVIC.

METAVIC offre des treuils hydrauliques et mécaniques

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES TREUILS METAVIC

Modèles	TR65M	TR65H	TR80M	TR80H
Hauteur	49 3/8"	49 3/8"	55 5/16"	55 5/16"
Largeur	39 1/2"	39 1/2"	50 3/4"	50 3/4"
Longueur du câble	165'	165'	165'	165'
Diamètre du câble	5/16"	5/16"	3/8"	3/8"
Embrayage	Mécanique	Hydraulique	Mécanique	Hydraulique
Capacité	6 500 lb	6 500 lb	8 000 lb	8 000 lb

GUIDE D'ENROULEMENT SUR LE TAMBOUR

Vitesse d'enroulement	2,7 à 4,1 pi/sec.	1 à 2,4 pi/sec.	2,7 à 4,1 pi/sec.	0,9 à 2 pi/sec.
Poids	400 lb	350 lb	550 lb	500 lb

Les avantages des treuils hydrauliques :

- Mécanisme fiable et requiert peu d'entretien
- Nécessite peu d'effort physique lors de l'embrayage
- Plus facile et rapide d'installation
- Coût moindre à l'achat et à l'entretien

Les treuils METAVIC un choix idéal

pour ceux qui recherchent un produit de grande qualité bénéficiant de l'une des meilleures garanties de l'industrie.



MET-140314-03

METAVIC

1439, Rang 1, Saint-Pierre-Baptiste, Québec GOP 1K0
Tél. : 819 365-4376 - Téléc. : 819 365-9994
Courriel : info@metavic.ca - Internet : www.metavic.ca

Détaillant autorisé